

TSM-Fehlermeldungen und -codes

ANS0361I DIAG: B/A Performance thread, fatal error, signal 11

Ausführliche Frage:

Ich bekomme regelmäßig Fehlermeldung in der obigen Form.

Was bedeuten Sie, was kann ich machen?

Antwort:

Die Ursachen für die Fehlermeldungen können vielfältig sein, bedeuten aber immer, dass der Backup-Client selbst Probleme hat. Meistens ist das Abbild des zu sichernden Dateisystems zu groß, so dass er es nicht vollständig aufbauen kann.

Abhilfe:

es gibt mehrere Ansatzpunkte, z. B. für alle Betriebssysteme:

- Benutzen Sie die Option "MEMORYEFFICIENTBACKUP"
 - MEMORYEFFicientbackup Yes
optimiert die Speichernutzung, verlangsamt aber das Backup
 - MEMORYEFFicientbackup DISKCACHEMethod
nutzt Festplattenplatz zum Auslagern, verlangsamt aber das Backup.

Wichtig:
unbedingt den Ort des Cachespeichers angeben:
DISKCACHELocation <Pfad>

außerdem für Linux/Unix:

- Erhöhen Sie die Anzahl der Systemlimits
Überprüfen mit ulimit -a, ggf. Werte erhöhen oder sogar auf "unlimited"
setzen (z.B. ulimit -s <WERT>)
- "verkleinern" sie die Dateisysteme durch die Benutzung von
"VIRTUALMOUNTPOINTS <PFAD>"
Achtung:
Fügen Sie nachträglich "VIRTUALMOUNTPOINTS" ein, so wird das bisherige
Backup des Dateibaumes unterhalb des <VIRTUALMOUNTPOINTS>
verworfen und vollständig neu gesichert!

TSM-Fehlermeldungen und -codes

Hintergrundinformationen:

[TSM-Performance-Tuning-Guide: "Deciding which backup method to use"](#)

Bitte diese [FAQ](#) beachten!

Eindeutige ID: #1140

Verfasser: Bjoern Nachtwey

Letzte Änderung: 2016-02-08 16:19